

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1ου Α.Π.Ε

[1-2] ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1. Α.Τ.: 1 (ΥΔΡ-6320.1) Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 (Χγρ.)

Από Πιν 1.1.1	104,72		104,72
(Αθροισμα=104,72)			104,72
		Χιλιόγραμμα	104,72 (Χγρ.)

2. Α.Τ.: 2 (ΥΔΡ-6401) Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπο ελαστικό τσιμενοειδές κόνιαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρου ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλη (Μ2)

Από Πιν 1.1.1	703,60		703,60
(Αθροισμα=703,60)			703,60
		Τετραγωνικά μέτρα	703,60 (Μ2)

3. Α.Τ.: 3 (ΥΔΡ-6120) Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης (ΜΜ)

1η Βιντεοσκόπηση εντοπισμού βλαβών	750		750,00
2η Βιντεοσκόπηση Αποκαταστημένων Τμημάτων	750		750,00
(Αθροισμα=1.500,00)			1.500,00
		Μέτρα μήκους	1.500,00 (ΜΜ)

4. Α.Τ.: 4 (ΥΔΡ-6370) Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους 101 έως 180cm με ύφασμα υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα (Τεμ.)

Εκτιμώμενη Ποσότητα Μακροσκοπικά	10		10
(Αθροισμα=10,00)			10
		Τεμάχια	10 (Τεμ.)

5. Α.Τ.: 5 (ΥΔΡ-6370) Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα, με όλες τις εργασίες προετοιμασίας. Επισκευή αγωγού DN 200-250, επί μήκους μέχρι 100cm, με ύφασμα από υαλοβάμβακα, υψηλής μηχανικής αντοχής, με όλες τις εργασίες προετοιμα (Τεμ.)

Εκτιμώμενη Ποσότητα Βάσει			
Μακροσκοπικού Ελέγχου	38		38
(Αθροισμα=38,00)			38
		Τεμάχια	38 (Τεμ.)

6. Α.Τ.: 6 (ΥΔΡ-6081.1) Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε

1 - Σελίδα 2 Προμέτρηση 1ου ΑΠΕ

Κυβικά μέτρα 36,11 (M3)

14. Α.Τ.: 14 (ΟΙΚ-3214) Σκυρόδεμα μικρών έργων για κατασκευές απο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. (M3)

Από Πιν1.1.1 36.11 36,11
(Αθροισμα=36,11) 36,11
Κυβικά μέτρα 36,11 (M3)

15. Α.Τ.: 15 (ΟΙΚ-7903) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά. (Χγρ.)

Από Πιν1.1.1 800 800,00
(Αθροισμα=800,00) 800,00
Χιλιόγραμμα 800,00 (Χγρ.)

16. Α.Τ.: 16 (ΥΔΡ-6403) Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0cm (M2)

300 300,00
(Αθροισμα=300,00) 300,00
Τετραγωνικά μέτρα 300,00 (M2)

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ .../.../2019
Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΑΣ

