

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
1	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	1	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	110,00
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	2	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	50,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	50,00
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	4	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ton	85,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	5	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	3.000,00
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	6	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.500,00
7	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	7	ΝΑΟΔΟ Δ02.A	m2	3.500,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	9	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	200,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	10	ΝΑΟΔΟ Δ08.A	m2	3.500,00
2. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ					
1	Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου πάχους 0,05m	11	ΝΕΤΟΔΟ Ν.Δ8.1.1	m2	3.800,00
2	Αποζημίωση θαλάσσιας μεταφοράς ασφαλτικής - ισοπεδοτικής στρώσης μεταβλητού πάχους	12	ΝΕΤΟΙΚ ΣΧ.10.07.04	tn	120,00
3	Θαλάσσια μεταφορά 3Α πάχους 0,10	13	ΝΕΤΟΔΟ Ν.Γ01.2	m2	500,00
3. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	14	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	100,00
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	15	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	40,00
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	16	ΝΑΟΔΟ Β51	m	100,00
4. Η/Μ					
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος διατομής 5x16+1,5μ2	17	ΑΤΗΕ Ν18773	ΜΜ	75,00
2	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	18	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΤΕΜ	4,00

Ο μελετητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6